

<html>



Une page Web, c'est quoi ?

Un site Web, c'est quoi ?

Une page Web, c'est quoi ?

Un fichier HTML est un format de fichier « texte » qui s'enregistre en **.html**

Il peut contenir des images, du texte, des liens, des médias, des polices d'écritures...

Il peut renvoyer à d'autres pages html via des liens.

Un site Web, c'est quoi ?

Une page Web, c'est quoi ?

Un fichier HTML qui s'enregistre en **.html**

Il peut contenir des images, du texte, des liens, des médias, des polices d'écritures...

Il peut renvoyer à d'autres pages html via des liens.

Un site Web, c'est quoi ?

Plusieurs pages web liées entre elles.

Il peut être accessible depuis n'importe quel endroit via une connection internet.

HTML : définition

Hypertext Markup Language (HTML)

Langage de balises qui permet de structurer des pages

Différentes versions depuis 1989 - Aujourd'hui :

-XHTML (2000 – 2006)

-HTML5



LES NAVIGATEURS





Google
Chrome



Microsoft
Edge



Opera



Internet
Explorer



Safari



Brave



Mozilla Firefox



Tor Browser

Editeurs de texte:



-Atom (gratuit et open source)



-Visual Studio Code (gratuit et open source)



-Sublime Text (version démo)



-Dreamweaver (payant)

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3     <head>
4         <meta charset="utf-8" />
5         <title>Titre</title>
6     </head>
7
8     <body>
9
10    </body>
11 </html>
```

Structure d'un document HTML

- L'information dans un document HTML est délimitée par des **balises** (écrites en minuscules).
- Toute balise `<truc>` doit être fermée par une balise `</truc>`.
- La paire de balises `<html> </html>` encadre le document.
- Le document est composé de deux parties :
- l'entête délimité par la paire de balises `<head> </head>`
- le corps délimité par la paire de balises `<body> </body>`
- Les balises peuvent être imbriquées : une paire de balise qui s'ouvre dans une autre paire de balises se referme dans cette paire de balises. Les balises intérieures se ferment avant.
- On insère un commentaire (ignoré par le navigateur) à l'intérieur de : `<!-- le commentaire ici -->`

Balises génériques

Les balises génériques sont des balises qui n'ont pas de sens sémantique.

En effet, toutes les autres balises XHTML ont un sens : `<p>` signifie "Paragraphe", `<h2>` signifie "Sous-titre" etc.

Parfois, on a besoin d'utiliser des balises génériques (aussi appelées balises universelles) car aucune des autres balises ne convient. On utilise le plus souvent des balises génériques pour construire son design.

Il y a 2 balises génériques : l'une est inline, l'autre est block.

- La balise `` est la balise générique de type inline, on l'utilise notamment pour mettre en évidence une portion de texte dans un paragraphe ou dans un lien
- La balise `<div>` est la balise générique de type block, on l'utilise notamment pour diviser la page en plusieurs zones (bannière, menu, pied de page, colonne latérale,...)

Balises génériques

Ces balises ont un intérêt uniquement si on leur donne un attribut class, id ou style :

- **class** : indique le nom de la classe CSS à utiliser.
- **id** : donne un nom à la balise. Ce nom doit être unique sur toute la page car il permet d'identifier la balise. On peut se servir de l'ID pour de nombreuses actions, comme par exemple : pour un lien vers une ancre, pour un style CSS de type ID, pour des manipulations en Javascript, etc.
- **style** : cette balise permet d'indiquer directement le code CSS à appliquer. On n'est donc pas obligé d'avoir une feuille de style à part puisqu'on peut juste mettre directement les attributs CSS. MAIS, il est préférable de ne pas utiliser cet attribut et de passer à la place par une feuille de style externe car cela rend le site plus facile à mettre à jour par la suite.

Les balises HTML

Balises de premier niveau

<!DOCTYPE html>

Déclare que le document est en HTML5.

<html>

Balise principale

<head>

Contient les métadonnées de la page

<body>

Corps de la page

Balises d'en-tête

<link />

Liaison avec une feuille de style

<meta />

Métadonnées de la page web (charset, mots-clés, etc.)

<script>

Code JavaScript

<style>

Code CSS

<title>

Titre de la page

Balises de structuration du texte

 Mise en valeur forte

<h1> Titre de niveau 1

<h2> Titre de niveau 2

<h3> Titre de niveau 3

(...)

Balises de structuration du texte

 Image

<audio> Son

<video> Vidéo

<source> Format source pour les balises<audio>et<video>

Balises de structuration du texte

<a>

Lien hypertexte

Retour à la ligne

<p>

Paragraphe

<hr />

Ligne de séparation horizontale

Balises de listes

- Liste à puces, non numérotée
- Liste numérotée
- Élément de la liste à puces

Balises génériques

Balise générique de type inline

<div>

Balise générique de type block

Ces balises ont un intérêt uniquement si vous leur associez un attribut "class", "id" ou "style":

- **class**: indique le nom de la classe CSS à utiliser.
- **id**: donne un nom à la balise. Ce nom doit être unique sur toute la page car il permet d'identifier la balise. Vous pouvez vous servir de l'ID pour de nombreuses choses, par exemple pour créer un lien vers une ancre, pour un style CSS de type ID, pour des manipulations en JavaScript, etc.
- **style**: cet attribut vous permet d'indiquer directement le code CSS à appliquer. Vous n'êtes donc pas obligés d'avoir une feuille de style à part, vous pouvez mettre directement les attributs CSS. Notez qu'il est préférable de ne pas utiliser cet attribut et de passer à la place par une feuille de style externe, car cela rend votre site plus facile à mettre à jour par la suite.

Ces trois attributs ne sont pas réservés aux balises génériques : vous pouvez aussi les utiliser sans aucun problème dans la plupart des autres balises.